3.297.779.0 (311)
3.770.893.0 (323)
M16x45 UNI 5739 (120)
A 17 UNI 1751 (138)

"2" N°7.600.006 (150)
"1" N°7.600.001 (151)

3.164.921.0 (309)
M48x3x260 N°3.300.004 (114)
(131)
(132)
(144)

(103) GIOCO ASSIALE RESIDUO 0,25÷0,3

3.671.930.0 (313)
M42x45 UNI 5737 (125)
A 13 UNI 1751 (139)

3.297.780.0 (312)
3.770.943.0 (324)
M20x60 UNI 5737 (122)
A 21 UNI 1751 (147)

3.671.972.0 (319)
M16x55 UNI 5737 (121)
(138)

SKF 38038 X (180x280x46) (104)
GIOCO ASSIALE RESIDUO 0,28÷0,32
3.211.742.0 (308)
3.354.786.0 (314)

3.297.876.0 (310)
(120)
(138)
SKF KM 34 (M170x3) (105)
SKF MB 34 (106)
3.211.740.0 (307)
30 L. 28 N°7.800.001 SCARICO 1/8 A 40° (108) SPIARE AL MONTAGGIO
RISPETO L'ALTRO
SKF 32034 X (170x260x57) (103) GIOCO ASSIALE RESIDUO 0,25÷0,3
(323)

3.021.683.0 (300)
3.800.106.0 (325)
M10x40 UNI 5931 (128)
"6" N° 3600.010 (142)
3.262.717.0 (309)
SMIM 6480/8 (107)
M8x25 UNI 5739 (127)
A8,4 UNI 1751 (141)
"2" 65/55 L=64 N°7.800.021 (109)
SKF 6011-2RS (55x90x18) (113)
3.097.640.0 (301)
M16x35 UNI 5739 (123)
(138)
3.754.053.0 (321)

SEZIONE B-B
SECTION

CHIAVE A BUSSOLA CON "154" PRESA ESAG. 36 - ATTACCO FEMMINA Ø1" MARCA "HAZET" fig. 322/1B
(152) CRICHETO REVERS. "USAG" 72 DENTI ATTACCO Ø1" MASCHIO
(153) MANIGLIA DI MANOVRA "USAG" ART. 237.602

(146) Ø25x55 UNI 6344
(317) 3.537.713.0
(129) "3" Ø170 N°3.600.014
(124) M12x35 UNI 5739
(139)

n°4 fori M10-15 forare e filettare al montaggio sul corpo

940 240 250 240 40 15 135 245 731 346 270 115 90 975 5 485 188 230 60 180 65 140 1425 1800 310

Ø450 min 142 p=12"
Ø450 min 144 p=12" z=31
Ø260H7 Ø180H6 Ø150H7 Ø120 H7/r6
Ø110H6 Ø260 N7 Ø165 p6 M110x3 Ø240H7 Ø160H7 Ø240 N7 Ø160 M110x3 12:124

(130) 3 Ø160 N°3.600.014
(124)
(139)
(117) M30x70 UNI 5931
(136) 30 N°3600.010
(145) Ø25x60 UNI 7283

GIOCO RADIALE RESID. 0,146÷0,196

(318) 3.537.717.0
(149) Ø40x22x200 UNI 6604
(102) SKF 23032C/W33/C3 (160x240x60)

SEZIONE F-F
SECTION

(110) DIST. 64/53 L=39 N°7.800.002

240 Ch.36 Ø90 H7 Ø55 m6 Ø80 H7/k6 Tp 80x6 229 47 52 35 48 64 5 25,4 715 dall'asse lamin. 690 dall'asse lamin. 668 dall'asse lamin.

(315) 3.311.021.0
SALD. AL MONTAGGIO

℄ LAMINAZIONE
Ø450 N°500 MAX CIL. 500
Ø450 MAX CIL. 850
I MAX 580 I MIN 500
Ø450H7
GIOCO RADIALE RESID. 0,113÷0,173

(316) 3.537.712.0
(148) Ø50x28x220 UNI 6604
(101) SKF 24034 C/W33/C3 (170x260x90)
(129)
(124)
(139)

VISTA DA "B"
VIEW

℄ LAMINAZIONE
ENTRATA OLIO Ø1"1/4 GAS
405
M30x45
SCARICO OLIO
500 970 340 225 65 225

M30x100 UNI 5737 (118)
M30 UNI 5588 (134)
A 31 UNI 1751 (137)

SEZIONE C-C

A
1145
185 880 80
48,54 H7
380H6
ECC.40
80
805
615 H6
800 +3,2
615 N6
1280
℄ LAMINAZIONE
M30x70 UNI 5739 (119) (137)
M36x3x200 UNI 5931 (116)
ROSETTA IN RAME Ø 55 Ø 38 sp. 2,5 (135)
3.142.097.0 (303)
M30x45
260
546 H8
1330
1380
80
F
F

(302) 3.142.096.0
(111) FILO IN GOMMA "ATAG" Ø6 L=5500
(155) DN 100 N°2.000.008
(156) DN 100 N°2.000.019
(180)
(138)

3.164.922.0 (304)
M42x3x220 N°3.300.004 (115)
M42x3 UNI 5587 (133)
"43" UNI 6601 (143)
Ø20x40 UNI 6344 (144)

230 400 1030 230
630 1260

DANIELI
30.0394 709085
UFFICIO TECNICO

VISTA DA "A"
VIEW

(327) 3.408.011.020 GRUPPO MANDRINO
P=5.400 kg (ESCLUSO ANELLI DI LAMINAZ.)
WITHOUT MILL RINGS

3.180.933.1 (306)
3.341.431.1 (313)
M10x25 UNI 5739 (126)
A 10,5 UNI 1751 (140)

d=32 UNI 1336 (161)
N°3.500.009 (160)
3941.427.0 (333)
3931.963.0 Posizionare dal montaggio (332)

Ø52
65 400 400 400 395 215 85 310 675 1705 20
45°
C
SENSO LAM.
℄ LAMINAZIONE
B

(157) TARGA T=8 N°3.500.006
(158) TARGA T25 N°3.500.026
(159) TARGA T=06 N°7.600.007 DA POSIT. AL MONTAGGIO IN ACCORDO CON OTS1

3.817.219.0 (326)
M48x3 UNI 5587 (131)
M48x3 UNI 5589 (132)
347,5 730 ECC.40

SEZIONE E-E
SECTION

3.754.065.0 (328)
OR 6237 (112)
Ø70 H7/h6
60 135

P. 450 kg (328) GRUPPO BARRE E RAFFREDD. CILINDRI 3.408.011.030
REST BAR AND COOLING SYSTEM
P. 200 kg (329) IMPIANTO LUBRIFICAZ. GRASSO 3.408.011.040
GREASE LUBRIFICATION SYSTEM
(330) IMPIANTO LUBRIFICAZ. OLIO 3.408.011.050
OIL LUBRIFICATION SYSTEM
(331) IMPIANTO RAFFREDD. ACQUA 3.408.011.060
WATER COOLING SYSTEM

NOTA PER IL MONTAGGIO
LEGARE TRA DI LORO TUTTE LE VITI INTERNE CON FILO DI FERRO

* PESO DELLA MACCHINA COMPLETA DELLE POS 327-328-329-330-331 Kg 13.650 (PESO CALC.) ESCLUSO ANELLI DI LAMINAZIONE

● J (M-R²) WIT MILL RINGS COMPRESI ANELLI DI LAMINAZ. = 12 Kg m²

DANIELI
1:25-1:5-1:10 | A0
SCALA SCALE | MASSA MASS | CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION | FOGLIO SHEET
ODG - RIF.
TITOLO - TITLE: MONOBLOCCO SBOZZATORE ORIZZONTALE TIPO "MS 550"
Disegnato Drawn | Controllato Checked | Data Date
Rapporto Report | Data Date
3408011010
Pag. pos. 326 327 328 329 330 331
Pos. 102 106 108 109 113 116 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 180
Sostituisce Replaces
Sostituito da Replaced by